



木材用の耐久性・耐薬品性クリアコート剤

【 G 1 - 9 2 】

G 1 - 9 2 型セラミックスコーティング剤は木材に耐久性・耐薬品性を付与するクリアコート剤として開発されたアルコール溶媒の 1 液型の無機塗料です。

【使用方法】

1. 下地処理

基材表面の汚れを除き電動カンナやサンドペーパー等で表面研磨をしてください。  
基材表面が撥水性ですと塗料が含浸せず効果を発揮できません。

2. コーティング剤の調整

G 1 - 9 2 型セラミックスコーティング剤は軽く攪拌してからご使用下さい。  
必要により濾過を行って下さい。

3. コーティング

十分に乾燥した被塗布物に刷毛、コテ刷毛などで塗布します。  
塗料使用量は基材の吸い込み状態によりますが 100 ~ 200 g / m<sup>2</sup> です。  
塗装後 10 ~ 30 秒程でウエスなどで余分な塗料を拭き取ってください。  
重ね塗りも可能です。  
ドライヤー等で強制乾燥を推奨します。または常温で 24 時間以上乾燥させてください。  
乾燥が不十分な場合に水を接触させると塗膜が白化しますのでご注意下さい。

【性状】

科 目	性 状
外 観	乳白色液
主成分	シリカ、アルミナ
希釈・洗浄剤	I P A
可使期間	1 カ月